



Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam



Logitech Rally ist eine Premium-Konferenzkamera für Software-basierte Videokonferenzen und branchenweit führend bei Videoqualität, Sprachverständlichkeit, Produktdesign und Automatisierung von Meetings. Die Kamera bietet modularen Sound, umfangreiche PTZ-Funktionen und Ultra-HD-Video zusammen mit den Logitech RightSense™ Technologien, die Personen automatisch erfassen und die Farbdarstellung und Belichtung für menschliche Gesichter optimieren.

INHALT

- – Rally Kamera
- – Rally Bildschirm-Hub
- – Rally Tisch-Hub
- – Rally Lautsprecher (1)
- – Rally Mikrofon Hub (1)
- – Fernbedienung
- – USB-Typ-C-zu-USB-Typ-C
- – USB-Typ-A-zu-USB-Typ-B
- – CAT6A-Ethernet-Kabel
- – HDMI-Typ-A (2)
- – Wechselstromkabel (2)
- – Netzteile (2)
- – Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

FUNKTIONEN

- Videowiedergabe in Aufnahmestudio-Qualität – Mit einem Ultra-HD-Bilderfassungssystem und RightLight™ Technologie sorgt Rally für gestochen scharfe Videoausgabe und Farbdarstellung. Gleichzeitig wird die Lichtbalance sowie die Hervorhebung von Gesichtern und natürlich aussehenden Hauttönen optimiert – auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder Gegenlicht.
- Fortschrittlicher modularer Sound – Kristallklarer Sound ist für erstklassige Videokonferenzen absolut unerlässlich, und Rally gewährleistet eine natürliche, frische und klar verständliche Klangausgabe.
- Elegantes Produktdesign – Jede Komponente des Rally Systems zeichnet sich durch ein erstklassiges Produktdesign aus, das für jedes professionelle Umfeld geeignet ist. Rally sorgt also nicht nur dafür, dass alle Teilnehmer an einer Videokonferenz gut aussehen und sich gut anhören, sondern jeder Teil des Systems selbst sieht ebenfalls gut aus.
- Verbesserte Benutzererfahrung – Die Logitech RightSense Technologien gewährleisten den bestmöglichen optischen und akustischen Eindruck und machen Videokonferenzen unkompliziert, automatisch und ganz natürlich.
- Intelligente Verkabelung und intelligentes Teilen von Inhalten – Mit dem Bildschirm-Hub und dem Tisch-Hub bleiben alle Kabel sauber aufgeräumt und die einzelnen Rally Komponenten und der Konferenzraum-Computer außer Sichtweite. Ein HDMI-Eingang am Tisch-Hub macht kostenintensive Kabelverlängerungen überflüssig und vereinfacht das kabelgebundene Teilen von Inhalten.
- Automatische Kamerasteuerung – Die Logitech RightSight™ Kamerasteuerung bewegt das Objektiv automatisch und passt es so an, dass alle Meeting-Teilnehmer in Räumen jeder beliebigen Form und Größe optimal abgebildet werden.
- RightLight mit Wide Dynamic Range (WDR) – Durch das Hervorheben von Gesichtern und Personen gegenüber Objekten und Oberflächen sorgt die Technologie für eine ausgewogene Bildwiedergabe mit sehr vorteilhafter Belichtung für alle Meeting-Teilnehmer, mit reduzierten Blendeffekten und weicherem Schattenwurf, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder bei Gegenlicht.
- Anpassbare Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktionen – Die Kamera bewegt sich automatisch schneller beim Herauszoomen für eine schnellere Bildeinstellung und langsamer beim Hineinzoomen für präzisere Steuerung.

Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	960-001600	N/A
Strichcode	5099206112025 (EAN-13)	50992061120214 (SCC-14)
Gewicht gr	11160	13040
Länge cm	71	73.1
Breite cm	41.1	45.5
Höhe/Tiefe cm	22	23
Lautstärke	64.2 dm3	0.1m3
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	1	1
1 Palette EURO	14	14
1 Container 20 Fuß	410	410
1 Container 40 Fuß	880	880
1 Container 40 Fuß HQ	968	968

WHITE MICPOD EMEA29-953
Part #: 960-001600
EAN/UPC: 5099206112025
Bar code: 50992061120214

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Windows® 7, Windows® 8.1 oder Windows® 10
- Mac OS 10.10 oder höher
- Chrome OS
- Auflösungen höher als 1080p
- Windows 8.1 oder höher, Mac OS 10.10 oder höher
- USB-3.0-Anschluss und Kabel vom Typ C
- Kompatible Software

TECHNISCHE DATEN

- RALLY KAMERA
 - UltraHD-Bilderfassungssystem unterstützt: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und Standard Definition mit 30 Bildern pro Sekunde/1080p, 720p mit 30 Bildern pro Sekunde und 60 Bildern pro Sekunde
 - Reibungslose, motorisierte Schwenk, Neige- und Zoom-Funktionen
 - Schwenken: ± 90°
 - Neigen: +50°/90°
 - 15facher HD-Zoom
 - 90°Sichtfeld
 - Adaptive Geschwindigkeitsanpassung für die Schwenk und Neige-Funktion mit bis zu 70°/Sekunde (verlangsamt sich beim Zoomen zur einfacheren Steuerung)
 - Automatische Inversionserkennung zum Angleichen der Bildausrichtung und KameraBedienelemente bei auf dem Kopf stehender Anbringung der Kamera
- – Autofokus
- – 3 Kameravoreinstellungen
- – Kensington Security Slot
- – LEDAnzeige für Video-Stummschaltung/Stummschaltung aufheben
- – StandardStativgewinde
- – Objektiv rastet bei 90° im Schlafmodus ein zum Gewährleisten von Vertraulichkeit und Sicherheit
- RALLY MIKROFON
 - AudioReichweite: 4,5-m-Radius
 - Vier omnidirektionale Mikrofone erzeugen acht Akustikfelder
 - AEC (Akustische Echounterdrückung)
 - Sprechpausenerkennung (VAD –Voice Activity Detector)
 - Störgeräuschunterdrückung
 - Stummschaltungstaste mit LEDStatusanzeige
 - 2,95 Meter langes 12poliges Kabelführungskabel
 - Reihenschaltung von bis zu 7 Rally Mikrofonen
 - Frequenzbereich: 90 Hz – 16 kHz
 - Empfindlichkeit: > 27 dB +/-1 dB @ 1 Pa
 - MikrofonDatenübertragungsrate: 48 kHz
 - Empfohlene Anzahl an Teilnehmern:
 - Rally (ein Mikrofon): 10
 - Rally Plus (zwei Mikrofone): 16
 - Zusätzliche Teilnehmer pro Mikrofon: 6
 - Empfohlene Anzahl an Teilnehmern für Rally mit 7 Mikrofonen: 46
- RALLY LAUTSPRECHER
 - – Leistungsfähiger 76 mm Lautsprecher mit Seltenerdsmagnet
 - – Das zum Patent angemeldete Federungssystem verhindert vibrationsbedingtes Verwackeln der Kamera und Störungen bei der Tonübertragung
 - Ein MiniXLR-Kabel verbindet das Rally Bildschirm-Hub zur Signalübertragung und Stromversorgung
 - LautsprecherLautstärke 95 dB SPL @ 1 W, 100 dB SPL @ 7,5 W, beide +/- 2 dB auf ½ Meter
 - Empfindlichkeit: 95 +/-2 dB SPL auf ½ Meter
 - Verzerrung: 200 Hz – 300 Hz < 2,5 %, 300 Hz – 10 kHz < 1 % @ 7,5 W
 - LautsprecherAbtastrate: 48 kHz
- RALLY TISCHHUB
 - Eine einzelne CAT6AKabelverbindung zum Rally Bildschirm-Hub (inklusive 5 Meter langem Kabel, das bis zu 50 Meter lange anwender eigene Kabel unterstützt)
 - Aktive LautsprecherErkennung: analysiert Audiodaten von bis zu 7 Mikrofonen und 56 gerichtete Akustikfelder alle 8 Millisekunden
 - 12poliger Verbindungsstecker für Rally Mikrofon
 - HDMI Typ-A-Durchschleife zum Bildschirm-Hub (2)
 - USB Typ-C
 - USB Typ-A (für zukünftige Funktionen vorbehalten)
 - USB Typ-B (Verbindung mit dem Konferenzraum-Computer)
 - RJ45 (für zukünftige Funktionen vorbehalten)
 - Eingang für Stromversorgung
 - Stromversorgung für einen oder zwei Rally Lautsprecher
 - FERNBEDIENUNG
 - RadiofrequenzFernbedienung (keine direkte Sichtlinie erforderlich)
 - CR2032Akkus (im Lieferumfang enthalten)