

Wer beim Gaming der Beste der Besten sein will, braucht nicht nur überlegene Skills, sondern auch eine überragende Ausrüstung, die ihm beim Gefecht mit seinen Widersachern den entscheidenden Vorteil gibt. Der MSI Optix MAG274QRXDE ermöglicht mit G-Sync, einer blitzschnellen Reaktionszeit von 1ms und einer rasanten Bildwiederholungsrate von 240 Hz absolut schlierenfreie Darstellungen mit butterweichen Bildübergängen für nie dagewesene Bildqualität. Ganz egal ob entspannte Gaming-Session oder hektische Online-Matches: Der 27 Zoller mit WQHD Auflösung verbindet Profi-Gaming von chirurgischer Präzision mit einem nie dagewesenem visuellen Erlebnis und ist damit die erste Wahl für E-Sportler und Grafik-Enthusiasten gleichermaßen. Schneller, präziser, besser – das ist der Optix MAG274QRXDE von MSI.



Selling Points

- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 240Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern.
- Rapid IPS - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms GTG, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- KVM 2.0 - Steuerung und Übertragung von Dateien zwischen mehreren Geräten über eine Tastatur, eine Maus und einen MSI Gaming-Monitor.
- NVIDIA G-Sync Kompatibel - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- Smart Gaming - Verwende KI-Unterstützung, um eine neue Art des Spielens zu erleben
- HDR400 - Atemberaubende Optik durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- Night Vision - Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen sichtbar macht



1. 5-Wege Joystick-Navigator
2. Stromanschluss 2x HDMI (2.0)
3. 1x Display Port (1.4a)
4. 1x Typ-C
5. Kopfhörerausgang
6. 1x USB 2.0 Typ-B
7. 2x USB 2.0 Typ-A
8. Kensington Lock
9. Kensington Lock



MONITOR

Optix MAG274QRXDE

OPTIX MAG274QRXDE

Specification

Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736 (H) x 335.664 (V) mm
Krümmung	Flat
Panel-Art	Rapid IPS
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	G-SYNC Compatible
HDR (High dynamic range)	HDR 400
Helligkeit (nits)	350
HDR Brightness (Peak nits)	400
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	91.2~370.4 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
Bildwiederholrate	240HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	1.94ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	110%/92%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/92%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/99%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	140%99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/97%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/96%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/92%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/93%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	140%/99%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/73%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	73%/73%
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.3
DisplayPort-Version	1.4a
DisplayPort HDCP Version	2.3
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	NA
USB 2.0 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA



MONITOR

Optix MAG274QRXDE

OPTIX MAG274QRXDE

Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Webcam	NA
Power Typ	External Adaptor 19V 4.74A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C5
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	Type C
PD Output Power	15W
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-45° ~ 45°
Höhenverstellbar	0 ~ 130 mm
Pivot	-90° ~ 90°
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	855 x 168 x 490
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.66 x 6.61 x 19.29
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 233.68 x 544
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 9.2 x 21.42
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	614.9 x 47.4 x 369.3
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 1.87 x 14.54
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	303.34 x 399.2 x 233.7
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	11.94 x 15.72 x 9.2
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	845 x 158 x 470
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.27 x 6.22 x 18.5
Nettogewicht (kg)	6.43
Bruttogewicht (kg)	9.09
Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.61
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Mouse Bungee Unit	0
VESA Schrauben	4
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Warranty Card	1
Schnellanleitung	1
Garantie	36 Monate Pick-up & Return
Farbe	ID1/schwarz-schwarz
EAN	4719072873486
Marketing-SKU	9S6-3CA88A-073